



ANTIFOAM V10

KONCENTRAT PROTIV PIJENJENJA BEZ SILIKONA

Tehničke Informacije

Art. 220798 L 25

Kemijsko fizičke karakteristike

Kemijska klasifikacija	- mješavina sintetičnih i vanjskih etoksiliranih ulja
Fizičko stanje	- tekuće
Otapanje u vodi	- topljivo
Boja	- jantar
Gustoća	- $0,90 \pm 0,02\text{g/ml}$

Primjena

Proizvod visoke efikasnosti formuliran za pogone koje prilikom faze rada stvaraju pjenu. Koristi se u industrijama odmašćivanja metala u industrijama štavionice, te industrijama fosfatiranja i odmašćivanja.

ANTIFOAM V10 sadrži posebna doradana ulja sa efektom brzog, jakog i dugoročnog efekta protiv pjenjenja.

Upute za korištenje i doziranje

Proizvod se ulije nerazrijeđenog u otopinu u koncentraciji između 0,1% - 0,5%.

Mjere opreza

Izbjegavati dodir sa očima i kožom. U slučaju dodira sa očima ispirati sa puno vode. Držati se u svakom slučaju savjeta iz STL-a.

Gore navedene informacije temelje se na testovima i iskustvima te aktualnim dokumentima. U slučaju neadekvatnog korištenja proizvoda, neobraćanja pažnje na mjere opreza, navedeni podaci ne predstavljaju nikakvu garanciju i ne obvezuju na snošenje pravne odgovornosti.

REV.2 19/06/2014