

PRELAV 2S.PW

BIKOMPONENTNI SUPERKONCENTRAT ZA PRETPRANJE

Tehničke Informacije

Art. 181142 kg 10

Art. 181141 kg 25

Kemijska klasifikacija	– kationska, ne ionska otopina
Fizičko stanje	– dvokomponentna tekućina
Topljivost u vodi	– u svakom omjeru
Boja	– crvena/žuta
pH	– 13 ± 1
Gustoća	– 1,14 ± 0,02 g/ml

Primjena

Posebno formulirani bikomponent za pretpranje teretnih vozila (kamiona s ceradom, kontejnera, poljoprivrednih strojeva, strugača, bagera itd.), motora, prostora za motor i svih površina koje zahtijevaju maksimalnu moć čišćenja. **Emulzijski djeluje te odvaja** čak i najtvrdokornije naslage prljavštine. Sredstvo je također idealno za pretpranje vozila.

Upute za korištenje i doziranje

Preporučeni omjeri razrjeđivanja:

Prskalicom:

Pretpranje cerada kamiona-bagera-kontejnera	1:60 – 1:75
Motori i prostori za motor	1:30 – 1:65
Aluminijske površine	1:80 – 1:100
Pretpranje automobila	1:65 – 1:100

Visokotlačnim pištoljem:

Radeći na temperaturi 70-80 °C	1:30 – 1:90
--------------------------------	--------------------

Za čišćenje automobilskih kotača: razrjeđivanje: na 25% proizvoda ide 75% vode (1:3)

Napomena

Pripaziti da se prije ispiranja proizvod ne osuši na površinama. U zimskim uvjetima povećavati koncentraciju. Izbjegavati rad na suncu i na vrućim površinama. S obzirom na različite tipove kotača od legure prisutnih na tržištu, savjetujemo da ispitajte kompatibilnost proizvoda na mjestu koje nije lako uočljivo. Ne koristiti za pranje motocikala.

Oznake opasnosti i savjete za opreznost pogledajte u specifičnom listu sa sigurnosnim podacima.

Gore navedene informacije temelje se na testovima i iskustvima te aktualnim dokumentima. U slučaju neadekvatnog korištenja proizvoda, ne obraćanja pažnje na mjere opreza, navedeni podaci ne predstavljaju nikakvu garanciju i ne obvezuju na snošenje pravne odgovornosti

REV 0. 15/10/2018